

# PREZZI 23/06

## Parte superiore dell'idrante (PS)

Completamente smaltata, senza viti di fissaggio con punto di rottura, senza guarnizione PS/PI (1)

### PS 6006 - 1 uscita, 360°, Storz 75

Colore corpo dell'idrante & corona di base	Blu	Rosso	Grigio	Lemon	Giallo	Antracite
<b>Email</b>	<b>ANr. 3931</b>	<b>ANr. 3934</b>	<b>ANr. 3935</b>	<b>ANr. 3936</b>	<b>ANr. 3937</b>	<b>ANr. 3938</b>
	1'360.-	1'530.-	1'610.-	1'610.-	1'610.-	1'610.-
<b>Email + supporto per asta da neve</b>	<b>ANr. 3931</b>	<b>ANr. 3934</b>				
	1'390.-	1'560.-				

### PS 6000 - 2 uscite, 360°, cappello di protezione: Email rosso

Raccordi di uscita	Storz 55 / 55	Storz 55 / 75	Storz 75 / 55	Storz 75 / 75
Corpo dell'idrante & corona di base				
Email blu	<b>ANr. 3910</b>	<b>ANr. 3911</b>	<b>ANr. 3912</b>	<b>ANr. 3913</b>
Email grigio	<b>ANr. 3900</b>	<b>ANr. 3901</b>	<b>ANr. 3902</b>	<b>ANr. 3903</b>
	2'270.-	2'270.-	2'270.-	2'270.-

(1) - Set di montaggio PS/PI-ST Radiale: 4 viti con punto di rottura e dadi & guarnizione PS/PI **ANr. 1561** 86.-

(1) - Set di montaggio PS/PI-DC: 4 viti con punto di rottura & guarnizione PS/PI **ANr. 1544** 66.-

## Parte inferiore dell'idrante (PI)

Completamente smaltata; regolabile in

altezza, incl. viti con punto di rottura e guarnizione PS/PI, entrata verticale – flangia DN100 (senza curva)

Profondità della fossa	1.00 – 1.40 m	1.20 – 1.70	1.50 – 2.00	1.80 – 2.30
<b>PI-Radiale, sistema di chiusura radiale</b>	<b>ANr. 6419</b>	<b>ANr. 6429</b>	<b>ANr. 6439</b>	<b>ANr. 6449</b>
	2'050.-	2'050.-	2'410.-	2'800.-
Profondità della fossa	1.00 – 1.35 m	1.20 – 1.70	1.50 – 2.00	1.80 – 2.30
<b>PI-DC (doppia chiusura), sistema di chiusura radiale</b>	<b>ANr. 6619</b>	<b>ANr. 6629</b>	<b>ANr. 6639</b>	<b>ANr. 6649</b>
	2'200.-	2'200.-	2'630.-	2'990.-

## Curva d'ingresso dell'idrante (CI)

Smaltata, senza avviso contrario da parte del cliente, la curva d'ingresso viene assemblata con la PI (2)

CI	DN100	DN125		
<b>A vite</b>	<b>ANr. 1947</b>	<b>ANr. 1948</b>		
<b>Ad innesto sistema Novosit</b>	<b>ANr. 1949</b>	<b>ANr. 1950</b>		
<b>Ad innesto sistema BLS</b>	<b>ANr. 1588</b>	<b>ANr. 1589</b>		
<b>A flangia</b>	<b>ANr. 1951</b>	<b>ANr. 2430</b>		
	410.-	410.-		
(2) Deduzione p/PI senza montaggio CI		<b>ANr. AB12</b>		- 26.-
Anello intermedio con raccordo interno, montato tra CI e PI		<b>ANr. P2400</b>		263.-

ANr. = N° d'articolo Hinni, Prezzo in CHF, IVA escl., condizioni di vendita e fornitura secondo listino prezzi in vigore, con riserva di modif.

## Parte superiore dell'idrante - configurabile (PS)

Completamente smaltata (Email), senza viti di fissaggio con punto di rottura e guarnizione PS/PI (1)

Corpo dell'idrante – blu, rosso, grigio, lemon, giallo, antracite Anello di base – blu, rosso, grigio, lemon, giallo, antracite		+ Supp. asta della neve	+ Storz-connect	+ Dispositivo anti riflusso
<b>PS 6006 - 1 uscita, 360°, Storz 75, Email – altre combinazioni colori</b>		<b>ANr. P6006</b>	<b>ANr. 5326</b>	<b>ANr. 5206</b>
Corpo dell'idrante – blu	1'360.–	+ 30.–	+ 193.–	+ 92.–
Corpo dell'idrante – rosso	1'530.–	+ 30.–	+ 193.–	+ 92.–
Corpo dell'idrante – grigio, limone, giallo, antracite	1'610.–	+ 30.–	+ 193.–	+ 92.–
Cappello di protezione / anello di base – blu, rosso, grigio, limon, giallo		+ Supp. asta della neve	+ Storz-connect	+ Dispositivo anti riflusso
<b>PS 6000 - 2 uscite, 360°, Email – altre combinazioni colori</b>	<b>ANr. P6000</b>	<b>ANr. P6000</b>	<b>ANr. 5320/1/2/3</b>	<b>ANr. 5201/2/3</b>
Corpo dell'idrante – blu, grigio	2'270.–	+ 30.–	+ 386.–	+ 184.–
Corpo dell'idrante – antracite, rosso, limone, giallo	2'330.–	+ 30.–	+ 386.–	+ 184.–
Asta da neve	fisso, 1.60 m		giunto articolato, 1.90 m	
	Rosso	Blu	Rosso	Blu
<b>Asta da neve</b>	<b>ANr. 1827</b>	<b>ANr. 1828</b>	<b>ANr. 2411</b>	<b>ANr. 2420</b>
	49.–	49.–	94.–	94.–

## Parte inferiore idranti con valvola sfiato/aerazione (SA + S)

Completamente smaltata; regolabile in altezza, viti con punto di rottura e guarnizione PS/PI incl., entrata verticale – flangia DN100 (senza curva)

Profondità della fossa	1.0 – 1.1 m	1.1 – 1.3 m	1.3– 1.7 m	1.5 – 2.0 m	1.8– 2.3 m	
<b>PI-Radiale con valvola S</b>	<b>ANr. 6407</b>	<b>ANr. 6417</b>	<b>ANr. 6427</b>	<b>ANr. 6437</b>	<b>ANr. 6447</b>	
Prezzo CHF	3'440.–	3'440.–	3'440.–	3'830.–	4'200.–	
<b>PI-Radiale con valvola SA</b>	<b>ANr. 6408</b>	<b>ANr. 6418</b>	<b>ANr. 6428</b>	<b>ANr. 6438</b>	<b>ANr. 6448</b>	
Prezzo CHF	3'190.–	3'190.–	3'190.–	3'590.–	3'960.–	
Profondità della fossa	1.00 m	1.05 – 1.10 m	1.15 – 1.30 m	1.35 – 1.70 m	1.55 – 2.00 m	1.85 – 2.30 m
<b>PI-DC con valvola S</b>	<b>ANr. 6647</b>	<b>ANr. 6657</b>	<b>ANr. 6667</b>	<b>ANr. 6677</b>	<b>ANr. 6687</b>	<b>ANr. 6697</b>
Prezzo CHF	3'800.–	3'800.–	3'800.–	3'800.–	4'180.–	4'560.–
<b>PI-DC con valvola SA</b>	<b>ANr. 6648</b>	<b>ANr. 6658</b>	<b>ANr. 6668</b>	<b>ANr. 6678</b>	<b>ANr. 6688</b>	<b>ANr. 6698</b>
Prezzo CHF	3'530.–	3'530.–	3'530.–	3'530.–	3'930.–	4'300.–

## Curva d'ingresso (CI) con varianti di raccordo

completamente smaltata

CI con tronchetto PE	DN100 – PE110	DN100 – PE125	DN125 – PE160
<b>CI BLS a innesto</b>		<b>ANr. 5120</b>	<b>ANr. 5121</b>
con tronchetto PE		740.–	940.–
<b>CI a innesto</b>	<b>ANr. 5122</b>	<b>ANr. 5123</b>	<b>ANr. 5124</b>
con tronchetto PE	600.–	670.–	960.–
<b>CI a flangia</b>	<b>ANr. 5125</b>	<b>ANr. 5126</b>	<b>ANr. 5127</b>
con tronchetto PE	640.–	680.–	840.–
<b>CI a vite</b>		<b>ANr. 5130</b>	<b>ANr. 5131</b>
con tronchetto PE		660.–	960.–

ANr. = N° d'articolo Hinni, Prezzo in CHF, IVA escl., condizioni di vendita e fornitura secondo listino prezzi in vigore, con riserva di modifiche.